


Кресло оператора CHAIRMAN 651.

Поздравляем Вас с приобретением офисного кресла марки CHAIRMAN. Рекомендуем Вам отрегулировать все механизмы кресла в соответствии с весом и индивидуальными предпочтениями пользователя, чтобы обеспечить максимальный комфорт на рабочем месте.



Перечень узлов (деталей) кресла:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Спинка - 1 шт. | 7. Кожух газлифта - 1 шт. |
| 2. Сиденье - 1 шт. | 8. Крестовина (основа) - 1 шт. |
| 3. Подлокотник правый - 1 шт. | 9. Ролик - 5 шт. |
| 4. Подлокотник левый - 1 шт. | 10. Заглушка - 8 шт. |
| 5. Механизм качания (пиастра) - 1 шт: | 11. Винт M6x25 - 8 шт. |
| а. рычаг регулировки механизма; | 12. Винт M6x16 - 4 шт. |
| 6. Газлифт - 1 шт. | |

Регулировка кресла по высоте:

Сядьте на кресло и потяните вверх рычаг, который находится под сиденьем с правой стороны (а). При этом под тяжестью веса кресло опустится. Затем привстаньте и вновь потяните рычаг вверх, кресло поднимется.

Технические характеристики:

Обивка: Натуральная кожа / экокожа.

Подлокотники: Пластиковые.

Механизм качания: Механизм регулировки кресла по высоте.

Крестовина: Пластиковая черная.

Газпартон: 3 категории по стандарту Germany DIN 4550.

Ролики: Стандарт BIFMA 5.1 (США). Диаметр штока 11 мм. Материал - нейлон.


Каркас: Немонолитный.

Набивка кресла: Стандартный поролон плотности 25-40 кг/м³.


Рекомендованная максимальная нагрузка - 90 кг.

Инструкция по сборке.


Кресло оператора CHAIRMAN 651.




1. В крестовину (8) вставьте ролики (9) до упора.
 2. Снимите колпачок с газлифта (6). Вставьте газлифт (6) в отверстие крестовины (8).
 3. Наденьте на газлифт кожух (7).
- Внимание!** Кожух необходимо надеть до соединения газлифта с сиденьем кресла.



4. Прикрепите правый подлокотник (3) к спинке (1) через верхнее и нижнее отверстия 1.1 и 1.2 винтами (11) (винты наживите, не затягивайте).
5. Прикрепите левый подлокотник (4) к спинке (1) через верхнее и нижнее отверстия 1.3 и 1.4 винтами (11) (винты наживите, не затягивайте).



6. Возьмите спинку с подлокотниками и наживите подлокотники через отверстия 2.3 и 2.4 к сиденью (2).
7. Прижимая сиденье (2) к спинке (1), зафиксируйте подлокотники с сиденьем через отверстия 2.1 и 2.2 винтами (11) (винты наживите, не затягивайте).
8. Затяните все винты.
9. Вставьте заглушки (10) в отверстия подлокотников поверх винтов.
10. Положите кресло на спинку.
11. Возьмите механизм качания (5) и прикрутите его винтами (12) к нижней стороне сиденья так, чтобы рычаг (а) находился с правой стороны кресла.



12. Установите кресло на газлифт (6). Необходимо некоторое усилие для того, чтобы газлифт вошел в отверстие механизма. После сборки кресла сядьте на него и, потянув вверх рычаг (а), сначала опуститесь на кресле, а потом поднимитесь. Для нормальной работы кресла повторите операцию 3-4 раза.

Внимание! Молния на чехле используется исключительно в процессе производства. Попытка снять чехол самостоятельно может привести к поломке.

Правила эксплуатации и хранения кресла

1. Если Вы сами собираете офисное кресло, то внимательно отнеситесь к инструкции по сборке. При сборке кресла проверяйте прочность конструкций и закрепляющих элементов. Если доставка кресла осуществляется в холодное время года, приступайте к его сборке и эксплуатации спустя сутки после его нахождения в помещении с комнатной температурой.
2. Кресло предназначено исключительно для одного человека. Не превышайте максимально допустимую нагрузку на кресло и не создавайте динамическую нагрузку на подлокотники.
3. Кресло должно эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 С и не выше +40 С, относительная влажность 65-85%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств. Расположение ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение и деформацию покрытия.
4. Поверхность кресла следует берегать от попадания влаги во избежание разбухания; недопустимо попадание на поверхности воды и жидкостей, растворяющих лакокрасочные пленки (спирт, ацетон, бензин и пр.).
5. Оберегайте конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
6. Недопустимо соприкосновение покрытия с горячими предметами и кипящей водой. Такая эксплуатация может привести к всучиванию покрытия. Помимо общих условий ухода возможно применение полиролей для пластиков. При этом для полировки (обработки) нельзя применять полироли (иные продукты бытовой химии), имеющие противопоказания.
7. Уход за креслом надлежит осуществлять с применением только качественных, специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств, в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями производителей о способе и области (поверхности, материалы) их применения. Пыль удаляется чистой, сухой и мягкой тканью (фланель, сукно, плюш и т. п.) Рекомендуется очищать любую часть как можно скорее после того, как она загрязнилась. Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений изделий и их частей.
8. Помимо общих условий для чистки, рекомендуется пользоваться мягкой тканью или замшой, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Хорошей альтернативой является систематическая сухая чистка с помощью пылесоса.
9. Для поддержания надежного крепления всех элементов кресла в ходе его эксплуатации рекомендуется подтягивать винты каждые 5 месяцев (или чаще, по мере необходимости).
10. Фирма-изготовитель оставляет за собой право менять комплектацию офисного кресла в связи с модернизацией модели, без дополнительного уведомления об этих изменениях.
11. Произведено в России.
Производитель: ООО "КПК", 142450, М.О., Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.3.
Дистрибутор: ООО «ТАЙПИТ-МК», 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11, корп. 1, офис 424а.
Номер декларации о соответствии: ТС N RU Д-RU.АГ16.В.00283.
Срок эксплуатации 36 мес.
Гарантийный срок 24 мес.