

## Инструкция по эксплуатации

Зеркало следует чистить регулярно, не допуская возникновения больших и стойких загрязнений. Для ухода за зеркалом следует использовать теплую, чистую воду. Чтобы удалить более стойкие загрязнения и получить кристальный блеск, можно использовать общедоступные качественные, неагрессивные средства для мытья стекла и зеркал. Лучше всего чистить зеркало мягкой, хорошо впитывающей жидкостью тряпочкой, которая не царапает и не оставляет на поверхности стекла волокон (микрофибра, марля). Нельзя поливать зеркала или распылять чистящие средства непосредственно на зеркало. Лучше нанести небольшое количество воды на тряпочку и вытереть ей зеркало. Не следует сильно прижимать тряпочку к очищаемой поверхности. Затем зеркало следует старательно вытереть сухой тряпочкой. Это позволит избежать накопления чистящей жидкости на нижнем краю зеркала и возникновения коррозии покрытия. Зеркало с тыльной стороны очищаем исключительно от пыли, всухую, с помощью мягкой тряпочки, без применения моющих средств. Зеркало с подсветкой на время очистки следует отключить от напряжения питания 230В/50Гц и оставить на некоторое время, чтобы остыло, во избежание ожогов от разогретых источников света, раскола разогретого стекла вследствие контакта с холодной чистящей жидкостью или поражения электрическим током. Любая починка зеркал с подсветкой должна производиться в сервисе производителя либо на авторизованном специализированном предприятии.

### Сверловка отверстий под дюбеля

1. При помощи строительного уровня и карандаша нарисуйте линию на стенке, на уровне которой будет висеть ваше зеркало.
2. Отметьте место крепления и просверлите отверстие в стене  $d=6$  мм.

### Установка крепежных элементов

1. Вставьте в образовавшееся отверстие пластиковый дюбель.
2. Заверните саморез в дюбель, но не до конца. Саморез должен выступать из стены примерно на 1 см. (Саморез и дюбель 2 шт. в комплекте)

### Уход за пескоструйными зеркалами и стеклами

После пескоструйной обработки поверхность рисунка на зеркале, стекле покрывается специальным составом, который обладает защитными и водоотталкивающими свойствами. Данное покрытие придает пескоструйной поверхности определенные свойства, что приводит к необходимости обязательного соблюдения определенных правил по уходу. Выполнение следующих рекомендаций по эксплуатации и уходу за пескоструйными зеркалами и стеклами позволит Вам продлить срок службы и сохранить внешний вид матированных поверхностей в домашних условиях:

1. После транспортировки зеркала или стекла в условиях отрицательных температур распаковывать тару и извлекать зеркала или стекла только после 2-часовой выдержки при положительной температуре окружающего воздуха.
2. Декоративные зеркала или стекла использовать в закрытых отапливаемых помещениях с относительной влажностью не более 70%. При эксплуатации предохранять их от ударов, соприкосновения с острыми предметами, агрессивными химическими веществами.
3. Исключить попадания жиров на матированную поверхность, в том числе избегать касания пальцами рук.
4. При уходе за пескоструйными поверхностями исключить использование сильных органических растворителей (таких как ацетон, бензин, кислоты, щелочи и др.) и абразивное механическое воздействие во избежание появления царапин и разводов.
5. Для удаления любых видов загрязнений с матированной поверхности применять только средства по уходу стеклами без наличия абразивных частиц (не использовать для чистки порошковые моющие средства, в том числе стиральные порошки). Допускается использование моющих средств на мыльной или аммиачной основе, прозрачных моющих средств для чистки стёкол («Мистер мускул» и ему подобные) с содержанием спирта; после обработки которыми остатки средства необходимо смыть с поверхности стекла чистой водой.
6. Не рекомендуется производить очистку зеркала или стекла цветными тканями и тканями с ворсом, а также использовать подкрашенные моющие средства.
7. По завершении любой чистки необходимо насухо протереть поверхность мягкой впитывающей влагу тканью без ворса.
8. При возникновении разводов по окончании чистки зеркала или стекла после строительной пыли при установке необходимо обработать его автомобильной полиролью. Это так же помогает дополнительно защитить матированные поверхности от всевозможных жирных разводов.
9. Для удаления жирных разводов и отпечатков с матированной поверхности воспользоваться неразбавленным жирорастворяющим жидким средством (типа Фейри), специальной мягкой щеточкой, после чего протереть обработанное место мягкой тряпочкой и средством для чистки стекол (например, «Мистер Мускул»).